

## Психрометр механический МВ-4-2М



Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе). Работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха — по показаниям сухого термометра.

- Диапазон измерения температуры воздуха от —25 до 50 градусов С.
- Диапазон измерения «смоченного» термометра от —10 до 50 град. С.
- Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов — от 10 до 100%.
- Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6.
- Время раскручивания пружины не менее 6 мин. (МВ-4-2М).
- Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с (МВ-4-2М) и не менее 1,7 м/с на 6-ой мин.

(М-34М).

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность не более 30 ВА (М-34М).
- Габаритные размеры Ø 105 x 420 мм (МВ-4-2М) и Ø 105 x 400 мм (М-34М).
- Масса не более 1,2 кг (МВ-4-2М) и

1,3 кг (М-34М).

- Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом, у М-34М запускается электродвигателем.

Сертификат № 15439, Госреестр № 10069-01.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: [snf@nt-rt.ru](mailto:snf@nt-rt.ru)

[www.safon.nt-rt.ru](http://www.safon.nt-rt.ru)

## Психрометр электрический М-34М



Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе). Работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха — по показаниям сухого термометра.

- Диапазон измерения температуры воздуха от —25 до 50 градусов С.
- Диапазон измерения «смоченного» термометра от —10 до 50 град. С.
- Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов — от 10 до 100%.
- Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6.
- Время раскручивания пружины не менее 6 мин. (МВ-4-2М).
- Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с (МВ-4-2М) и не менее 1,7 м/с на 6-ой мин.

(М-34М).

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность не более 30 ВА (М-34М).
- Габаритные размеры Ø 105 x 420 мм (МВ-4-2М) и Ø 105 x 400 мм (М-34М).
- Масса не более 1,2 кг (МВ-4-2М) и

1,3 кг (М-34М).

- Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом, у М-34М запускается электродвигателем.

Сертификат № 15439, Госреестр № 10069-01.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: [snf@nt-rt.ru](mailto:snf@nt-rt.ru)

[www.safon.nt-rt.ru](http://www.safon.nt-rt.ru)